



Jimssy





STANDARD

- Boîte 100% en aluminium
- Structure monocoque de calibre 5052H 32
- Tous les joints de soudure complète
- Protecteur de cabine avec bonne visibilité
- Toile avec rouleau à manivelle, bâche à mailles de filet
- Lumière DEL
- Échelle de côté
- Support de flèche fixe
- Planche de 3/16" à 1/4" d'épaisseur selon le modèle
- Panneaux arrières à 3 fonctions vers le bas, vers le haut, et qui se démontent facilement
- Côté à panneau rabattable avec barrure à ressort en acier inoxydable



OPTIONS

- Barrure centrale de panneaux de côté en acier inoxydable renforcé
- Crochet d'ancrage
- Attache pour remorque
- Pare-chocs renforcé
- Système de bascule avec encrage bas profil

HYDRAULIQUE

- Électrique, hydraulique 12 volts
- Prise de force sur la transmission (PTO)
- Pompe à embrayage magnétique
- Cylindre de plusieurs capacités : 7 à 20 tonnes



Distributeur

DIMENSIONS

Largeur hors tout : de 88 à 102 po

Longueur : de 6 à 19 pi

GARANTIE

Un an contre les défauts de travaux et de main-d'œuvre.

Les équipements ajoutés au véhicule sont couverts par la garantie offerte par le fournisseur de cet équipement.